Trak Obtaczarka Typ- Tto 100/50

TRAK OBTACZARKA Typ- TTO 100/50

Jest to maszyna zaprojektowana specjalnie dla przedsiębiorstw, zajmujących się przygotowywaniem materiałów oraz budową domów drewnianych z bali okrągłych cylindrycznych. Posiadamy w ofercie również wersję do obróbki bali prostokątnych tzw. brusów Maszyna posiada zwartą konstrukcję wykonaną z profili stalowych zamkniętych Całkowita długość maszyny 12mb. Szerokość 2,2mb Wysokość 2,3mb Unikatowe rozwiązanie konstrukcji wózka oraz głowicy obrabiarki pozwala bez żadnych modyfikacji oraz przestawień wykorzystywać maszynę jako trak lub obtaczarkę do cylindrowania bali, wszystko na jednym torze. Głowica trakowa-cięcie kłody na deski Ustawianie głowicy góra-dół elektryczne do podziałki Silnik główny 5,5 kW Prześwit głowicy między rolkami 100 cm Napinanie piły hydrauliczne wg. wskazań manometru Głowica frezująca-obróbka kłody na bal, silnik główny 5,5kW 1. cylindrowanie bala 2. wycięcie siodła do ułożenia bala jeden na drugim 3. wycięcie gniazda na połączenie węgłowe pod kątem 90 - 36 stopni 4. szlifowanie 5. nacięcie pod pęknięcie kontrolowane Maszyna wyposażona jest w piłę do wykonania nacięcia wzdłużnego, oraz szlifierkę do ostatecznego wyrównania powierzchni bala Można obrabiać bale o dowolnej długości, oraz średnicy od 12cm do 55 cm Mocowanie bala w dwóch konikach z systemem śrubowym Obrót bala wokół własnej osi za pomocą przekładni ślimakowej napędzanej silnikiem elektrycznym. Standardowa długość toru 12 mb z możliwością dowolnego przedłużenia Posuw wzdłużny z napędem elektrycznym sterowany falownikiem Regulacja głowicy frezującej, elektryczna Maksymalne zapotrzebowanie mocy ok. 7,5 kW Sterowanie pracą maszyny z jednego miejsca z poziomu skrzynki sterowniczej Szczegółowe informacje na stronie www.bemar.info lub pod telefonem 665124 215 lub e-mail : traki małpa onet.pl

Date utworzenia: 19-01-2015